

**TOPWET termékek térfogatárama EN 1253-2:2016 szerint**
**Tető összefolyók TW**

Típus / dimenzió [DN]	Tervezéshez javasolt átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016	Átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016 szerint
<b>függőleges DN 70</b>	5.1 l/s (35 mm)	5.1 l/s
<b>függőleges DN 100</b>	8.5 l/s (45 mm)	5.6 l/s
<b>függőleges DN 125</b>	11.2 l/s (55 mm)	7.9 l/s
<b>függőleges DN 150</b>	12.2 l/s (55 mm)	8.9 l/s
<b>vízszintes DN 70</b>	4.0 l/s (35 mm)	4.0 l/s
<b>vízszintes DN 100</b>	7.5 l/s (45 mm)	5.4 l/s
<b>vízszintes DN 125</b>	9.1 l/s (55 mm)	7.5 l/s

**Terasz összefolyók TWT**

Típus / dimenzió [DN]	Tervezéshez javasolt átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016	Átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016 szerint
<b>függőleges DN 70</b>	3.9 l/s (35 mm)	3.9 l/s
<b>függőleges DN 100</b>	7.0 l/s (45 mm)	4.4 l/s
<b>függőleges DN 125</b>	10.0 l/s (55 mm)	6.3 l/s
<b>vízszintes DN 50</b>	1.8 l/s (35 mm)	1.8 l/s
<b>vízszintes DN 70</b>	3.8 l/s (35 mm)	3.8 l/s
<b>vízszintes DN 100</b>	4.2 l/s (45 mm)	3.9 l/s
<b>vízszintes DN 125</b>	7.7 l/s (55 mm)	5.9 l/s

**Balkon összefolyók**

Típus / dimenzió [DN]	Tervezéshez javasolt átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016	Átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016 szerint
<b>függőleges DN 50</b>	0.8 l/s (35 mm)	0.8 l/s
<b>függőleges DN 70</b>	1.1 l/s (35 mm)	1.1 l/s
<b>vízszintes DN 50</b>	0.8 l/s (35 mm)	0.8 l/s
<b>vízszintes DN 70</b>	0.9 l/s (35 mm)	0.9 l/s

**TOPWET termékek térfogatárama EN 1253-2:2016 szerint**
**Felújítási és egyfalú összefolyók TWJ, TW SAN**

Típus / dimenzió [DN]	Tervezéshez javasolt átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016	Átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016 szerint
<b>DN 50</b>	5.2 l/s (35 mm)	5.2 l/s
<b>DN 63</b>	4.4 l/s (35 mm)	4.4 l/s
<b>DN 70</b>	4.5 l/s (35 mm)	4.5 l/s
<b>DN 90</b>	6.5 l/s (45 mm)	5.4 l/s
<b>DN 100</b>	7.0 l/s (45 mm)	5.5 l/s
<b>DN 100</b>	7.3 l/s (45 mm)	5.5 l/s
<b>DN 125</b>	10.3 l/s (55 mm)	8.1 l/s
<b>DN 140</b>	10.4 l/s	8.2 l/s
<b>DN 150</b>	12.4 l/s (55 mm)	9.0 l/s

**Felújítási és egyfalú összefolyók TWJ BZ, TW SAN BZ**

Típus / dimenzió [DN]	Tervezéshez javasolt átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016	Átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016 szerint
<b>DN 50</b>	4.2 l/s (35 mm)	4.2 l/s
<b>DN 70</b>	3.6 l/s (45 mm)	3.6 l/s
<b>DN 90</b>	5.2 l/s (55 mm)	4.3 l/s
<b>DN 100</b>	5.6 l/s (55 mm)	4.4 l/s
<b>DN 100</b>	5.8 l/s (35 mm)	4.4 l/s
<b>DN 125</b>	8.2 l/s (45 mm)	6.5 l/s

**Oldal kifolyó TWC**

Típus / dimenzió [DN]	Tervezéshez javasolt átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016	Átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016 szerint
<b>DN 50</b>	0.9 l/s (50 mm)	0.5 l/s
<b>DN 70</b>	1.9 l/s (75 mm)	0.6 l/s
<b>DN 100</b>	5.5 l/s (110 mm)	0.9 l/s
<b>DN 125</b>	7.6 l/s (125 mm)	1.1 l/s
<b>DN 150</b>	9.0 l/s (160 mm)	1.6 l/s
<b>50X100</b>	1.5 l/s (50 mm)	0.9 l/s
<b>50X150</b>	2.2 l/s (50 mm)	1.3 l/s
<b>100X100</b>	4.2 l/s (100 mm)	0.9 l/s
<b>150X150</b>	11.5 l/s (150 mm)	1.9 l/s
<b>100X300</b>	12.5 l/s (100 mm)	2.6 l/s

**Biztonsági túlfolyó TWPP**

Típus / dimenzió [DN]	Tervezéshez javasolt átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016 legalább két tető összefolyó esetén	Átfolyási kapacitás EN 1253-1:2016 szerint
<b>DN 50</b>	0.9 l/s (50 mm)	0.5 l/s
<b>DN 70</b>	1.9 l/s (75 mm)	0.6 l/s
<b>DN 100</b>	5.5 l/s (110 mm)	0.9 l/s
<b>DN 125</b>	7.6 l/s (125 mm)	1.1 l/s
<b>50X100</b>	1.5 l/s (50 mm)	0.9 l/s
<b>50X150</b>	2.2 l/s (50 mm)	1.3 l/s
<b>100X100</b>	4.2 l/s (100 mm)	0.9 l/s
<b>150X150</b>	11.5 l/s (150 mm)	1.9 l/s
<b>100X300</b>	12.5 l/s (100 mm)	2.6 l/s

**TOPWET termékek térfogatára EN 1253-2:2016 szerint**
**Tető összefolyók TW**

Víz magasság (mm)							
Típus DN/OD	5	15	25	35	45	55	65
függőleges 70/75	0.40	1.90	3.30	<b>5.10</b>	7,00	9.10	12.40
függőleges 100/110	0.50	1.70	3.40	5.60	<b>8.50</b>	11.40	15,00
függőleges 125/125	0.50	1.70	3.30	5.40	7.90	<b>11.20</b>	14.80
függőleges 150/160	0.50	1.60	3.50	6,00	8.90	<b>12.20</b>	16.20
vízszintes 70/75	0.50	2.10	3.50	<b>4,00</b>	4.30	4.40	4.60
vízszintes 100/110	0.50	1.60	3.20	5.40	<b>7.50</b>	9.00	9.50
vízszintes 125/125	0.50	1.60	3.20	5.50	7.50	<b>9.10</b>	9.60

**Terasz összefolyók TWT**

Víz magasság (mm)							
Típus DN/OD	5	15	25	35	45	55	65
függőleges 70/75	0.50	1.20	2.10	<b>3.90</b>	6.00	8.20	11.30
függőleges 100/110	0.50	0.80	2.20	4.40	<b>7.00</b>	10.20	13.80
függőleges 125/125	0.50	0.80	2.30	4,00	6.30	<b>10.00</b>	13.70
vízszintes 50/50	0.35	0.80	1.20	<b>1.80</b>	3.20	3.90	4.25
vízszintes 70/75	0.35	1.20	3.10	<b>3.80</b>	4.15	4.25	4.30
vízszintes 100/110	0.35	1.40	3.20	3.90	<b>4.20</b>	4.35	4.50
vízszintes 125/125	0.40	1.50	3.00	4.40	5.90	<b>7.70</b>	8.00

**Balkon összefolyók TWB**

Víz magasság (mm)							
Típus DN/OD	5	15	25	35	45	55	65
függőleges 50/50	0.10	0.30	0.50	<b>0.80</b>	1.20	1.70	2.30
függőleges 70/75	0.15	0.40	0.70	<b>1.10</b>	1.50	2,00	2.70
vízszintes 50/50	0.10	0.30	0.50	<b>0.80</b>	1,00	1.10	1.20
vízszintes 70/75	0.10	0.30	0.60	<b>0.90</b>	1.10	1.20	1.25

**TOPWET termékek térfogatárama EN 1253-2:2016 szerint**
**Felújítási és egyfalú összefolyók TWJ és TW SAN**

Víz magasság (mm)							
Típus DN/OD	5	15	25	35	45	55	65
50/50	0.50	1.80	3.30	<b>5.20</b>	7.30	7.80	9.70
63/63	0.50	1.80	3.20	<b>4.40</b>	4.50	7.90	10.00
70/75	0.60	1.90	3.30	<b>4.50</b>	4.60	8.00	10.20
90/90	0.60	1.80	3.50	5.40	<b>6.50</b>	7.50	11.60
100/100	0.60	1.80	3.50	5.50	<b>7.00</b>	8.20	11.90
100/110	0.60	1.80	3.60	5.50	<b>7.30</b>	9.60	12.30
125/125	0.60	1.80	3.60	5.50	8.10	<b>10.30</b>	12.20
140/140	0.70	1.90	3.70	5.50	8.20	<b>10.40</b>	12.40
150/160	0.70	2.10	3.90	5.40	9.00	<b>12.40</b>	13.80

**Felújítási és egyfalú összefolyók TWJ BZ és TW SAN BZ**

Víz magasság (mm)							
Típus DN/OD	5	15	25	35	45	55	65
50/50	0.50	1.80	3.30	<b>5.20</b>	7.30	7.80	9.70
70/75	0.60	1.90	3.30	<b>4.50</b>	4.60	8.00	10.20
90/90	0.60	1.80	3.50	5.40	<b>6.50</b>	7.50	11.60
100/100	0.60	1.80	3.50	5.50	<b>7,00</b>	8.20	11.90
100/110	0.60	1.80	3.60	5.50	<b>7.30</b>	9.60	12.30
125/125	0.60	1.80	3.60	5.50	8.10	<b>10.30</b>	12.20

**Oldalkifolyó - kör alakú TWC**

Víz magasság (mm)												
Típus DN/OD	5	15	25	35	45	50	55	60	75	110	125	160
50/50	0.08	0.14	0.30	0.50	0.80	<b>0.90</b>	-	-	-	-	-	-
70/75	0.08	0.16	0.37	0.60	0.90	1.00	1.20	1.41	<b>1.90</b>	-	-	-
100/110	0.09	0.20	0.50	0.90	1.25	1.50	1.70	2.00	-	<b>5.50</b>	-	-
125/125	0.10	0.22	0.40	0.70	1.10	1.30	1.50	1.95	-	-	<b>7.60</b>	-
150/160	0.13	0.22	0.33	1,00	1.60	1.90	2.20	2.50	-	-	-	<b>9.00</b>

**TOPWET termékek térfogatára EN 1253-2:2016 szerint**

**Oldalkifolyó - négyzetes TWC**

Víz magasság (mm)																
Típus DN/OD	5	15	25	35	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
50x100	0.05	0.24	0.52	0.86	1.26	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50x150	0.07	0.36	0.78	1.29	1.89	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100x100	0.05	0.24	0.52	0.86	1.26	1.50	1.94	2.44	2.98	3.56	4.17	-	-	-	-	-
150x150	0.07	0.36	0.78	1.29	1.89	2.20	2.90	3.66	4.47	5.34	6.25	7.21	8.22	9.26	10.35	11.48
100x300	0.14	0.73	1.56	2.59	3.77	4.42	5.81	7.32	8.94	10.67	12.5	-	-	-	-	-

**Biztonsági túlfolyó - kör alakú TWPP**

Víz magasság (mm)												
Típus DN/OD	5	15	25	35	45	50	55	60	75	110	125	
50/50	0.08	0.14	0.30	0.50	0.80	0.90	-	-	-	-	-	
70/75	0.08	0.16	0.37	0.60	0.90	1.00	1.20	1.41	1.90	-	-	
100/110	0.09	0.20	0.50	0.90	1.25	1.50	1.70	2.00	-	5.50	-	
125/125	0.10	0.22	0.40	0.70	1.10	1.30	1.50	1.95	-	-	7.60	

**Biztonsági túlfolyó - négyzetes TWPP**

Víz magasság (mm)																
Típus DN/OD	5	15	25	35	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
50x100	0.05	0.24	0.52	0.86	1.26	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50x150	0.07	0.36	0.78	1.29	1.89	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100x100	0.05	0.24	0.52	0.86	1.26	1.50	1.94	2.44	2.98	3.56	4.17	-	-	-	-	-
150x150	0.07	0.36	0.78	1.29	1.89	2.20	2.90	3.66	4.47	5.34	6.25	7.21	8.22	9.26	10.35	11.48
100x300	0.14	0.73	1.56	2.59	3.77	4.42	5.81	7.32	8.94	10.67	12.5	-	-	-	-	-