





Zöldtetőkön alkalmazható aknák TOPWET TWZ

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	növényzeteltartó rétegrendszerrel ellátott tetőkön használható ellenőrző vagy vizsgáló akna
anyag	az akna háza: poliamid PA6, védőfedél: polipropilén
szín	szürke
terhelési osztály	K3 – 300 kg
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 62.
leírás	Az alap TWZ készlet egy fedélből, négy lécből és önmetsző csavarokból áll, amelyeket tartalmaz. Az opcionális TWZN készlet négy lécből és önmetsző csavarból áll, amelyeket a csomag tartalmaz. A TWZF változat egy olyan változat, amely nem perforált műanyag járófedél-rácscsal rendelkezik, hogy megakadályozza az algák virágzását a vízvezető rendszerekben.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Zöldtetőkön alkalmazható aknák



Típus	Méretek [mm]			
	a	b	c	d
TWZ(TWZF) 300×300×130	280	130	100	30
TWZ(TWZF) 400×400×130	380	130	100	30
TWZ(TWZF) 550×550×130	530	130	100	30
TWZN v100 300×300	280	130	100	30
TWZN v100 400×400	380	130	100	30
TWZN v100 550×550	530	130	100	30
TWZN v50 300×300	280	80	50	30
TWZN v50 400×400	380	80	50	30
TWZN v50 550×550	530	80	50	30