


Terasz összefolyók toldó elemei hőszigetelt rétegrendben TOPWET TWTN



ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	teraszok és erkélyek vízvezetése
anyag	polyamid PA6
integrált szigetelőgallér	BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
szín	narancssárga
terhelési osztály	H 1,5
tanúsítvány	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Bűzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók
gyártó	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország
igazolások (megnevezése, száma, kelte, kiállítója, kiállítójának címe)	Bescheinigung Nr. 7312223-01z ze dne 29. 11. 2012, vydal TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Dreikronenstrasse 31, 97082 Würzburg

MŰSZAKI PARAMÉTEREK



Terasz összefolyók kiegészítőjének méretei

Típus	Csatlakozó TWT / TWTE víznyelők	Méretek [mm]				
		a	b	c	d	Magasságú hőszigeteléshez
TWTN v300	75, 110, 125	204	130	370	20	20–300

Megrendelésre az összefolyók bármelyik toldata fűthető kivitelben is kapható.