



Rozsdamentes erkélytoldatok TOPWET TWOK BAL

ALAPVETŐ ADATOK

rendeltetés	Teraszok és erkélyek vízelvezetése
anyag	Poliamid PA6
terhelési osztály	K3 – 300 kg
tanúsítvány	MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók
gyártó	TOPWET s.r.o. (kft.), székhelye: Csehország, 664 81 Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštika 62.
leírás	Perforált védőkosár erkélycsatornákhöz. A kosár meghosszabbítható egy 25 mm-es TWB ODK gyűrűvel. Vastag falú PA6 UV-stabil poliamidból készül

MŰSZAKI PARAMÉTEREK



Rozsdamentes terasz - és erkélytoldatok

Típus	DN	Méretetek [mm]		Rendeltetés
		a	b	
TWOK BAL v35	70	88	35	Perforált védőkosár erkélycsatornákhöz. A kosár meghosszabbítható egy 25 mm-es TWB ODK gyűrűvel.
TWOK BAL v60	70	88	60	
TWOK BAL v85	70	88	85	
TWOK BAL v110	70	88	110	