



## PVC - fólia tisztító TOPWET TW CLEANER

### ALAPVETŐ ADATOK

<b>rendeltetés</b>	a PVC alapú fóliák igen hatékony tisztítója
<b>összetétel</b>	aceton, etil-acetát
<b>leírás</b>	A TW CLEANER tisztító az igen hatékony összetételének köszönhetően mindenfajta szennyezőanyagot távolít el a lágyított PVC alapú fóliák felületéről.

### FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

#### TW CLEANER PVC-fólia tisztító

Halmazállapot	folyadék	
Szín	színtelen	
Szag	jellegzetes	
Olvadáspont/olvadástartomány	nincs meghatározva	
Forráspont/forrástartomány	55 °C	ASTM D-1078
Lobbanáspont	kb -19 °C	DIN 51797
Gyulladási hőmérséklet	460 °C	DIN 51797
Robbanási határérték	2,1–13 %(V/V)	
Gőznyomás (20 °C)	247 hPa	
Sűrűség (20 °C)	0,85 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51797
Vízben való oldhatóság (20 °C)	részben elegyíthető	
pH érték	nem alkalmazható	

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Hordja fel a TW Cleaner tisztítót egy nagy felszívóképességű ruhára.
2. A jól felszívó ruha segítségével tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet úgy, hogy növekedjen annak tapadóképesége.
3. A fólia megtisztítása után ruhával törölje le a tisztító maradványait, majd hagyja a fóliát megszáradni.
4. Azonnal a használat után gondosan zárja vissza a csomagolást!